


CAT IV
600 V
CAT III
1000 V
IP40
**MORDAZA
ABIERTA**
**LINTERNA
INCORPORADA**


Nuevo nivel de mediciones rápidas

Sonel CMP-200F es un representante innovador de la familia de pinzas amperimétricas. Combina sencillez, rapidez de medición y versatilidad. Contiene todas las funcionalidades y mejoras necesarias, tales como: linterna incorporada, lectura de valores MAX y MIN, medición automática de tensiones AC / DC y muchos otros.

El CMP-200F es perfecto para lugares donde es difícil operar la pinza amperimétrica tradicional, p. ej. en cuadros de distribución estrechos. La mordaza de medición abierta hace que las mediciones sean más rápidas y fáciles. La función LowZ elimina la influencia del tensión fantasma y asegura lecturas precisas. La pantalla está siempre iluminada, lo que garantiza una excelente legibilidad en la oscuridad o incluso en días soleados cuando fallan las pantallas de otros dispositivos.

Especificaciones técnicas

Funciones de medición	Rango	Resolución	Precisión ±(% v.m. + dígitos)
Corriente AC	200,0 A	0,1 A	±(3% v.m. + 5 dígitos)
Tensión AC	hasta 1000 V	desde 0,001 V	desde ±(1,2% v.m. + 2 dígitos)
Tensión DC	hasta 1000 V	desde 0,001 V	desde ±(0,9% v.m. + 4 dígitos)
Medición de tensión de baja impedancia Low Z	hasta 600,0 V	desde 0,001 V	±(3,0% v.m. + 40 dígitos)
Resistencia	hasta 60,00 MΩ	desde 0,1 Ω	desde ±(1,0% v.m. + 4 dígitos)
Capacidad	hasta 4000 µF	desde 0,01 nF	desde ±(3,0% v.m. + 5 dígitos)
Características básicas			
Cálculo		6.000 dígitos	
HOLD		✓	
Selección automática del rango		✓	
Características avanzadas			
Mordaza abierta		✓	
Detector de tensión sin contacto		✓	
MIN / MAX		✓ / ✓	
Medición TRMS		✓	
Otras características			
Función de apagado automático		✓	
Indicación de batería baja		✓	
Linterna incorporada		✓	
Beep - zumbador de continuidad		✓	
Display			
Tipo		LCD segmentado, 4 dígitos	
Retroiluminación de display		manual	
Seguridad y condiciones de uso			
Categoría de medición según EN 61010		CAT IV 600 V CAT III 1000 V	
Grado de protección		IP40	
Dimensiones		230 x 44 x 66 mm	
Peso		270 g	
Temperatura de trabajo		5...40°C	
Temperatura de almacenamiento		-20...+60°C	

Accesorios estándar



Juego de puntas de prueba
CAT IV, M
WAPRZCMM2



2x batería LR6
AA 1,5 V



Funda estándar



Certificado de calibración de fábrica

Accesorios adicionales



Puntas de prueba de 2 m con fusible de 10 A CAT IV 1000 V negro / azul / verde / rojo / amarillo
WAPRZ002BLBF10
WAPRZ002BUBBF10
WAPRZ002GRBBF10
WAPRZ002REBBF10
WAPRZ002YEBBF10

+

Punta pin (conector banana) rojo / azul / amarillo / negro B1 / negro B3
WASONREQGB1
WASONBUQGB1
WASONYEGB1
WASONBLOGB1
WASONBLOGB3

Cocodrilo rojo / azul / amarillo / negro
WAKRORE20K02
WAKROBU20K02
WAKROYE20K02
WAKROBL20K01



Juego de puntas de prueba
CAT IV, S
WAPRZCMM1



Punta de prueba para CMM / CMP (juego)
WAPRZCMP1



Cocodrilo mini, 1 kV 10 A (juego)
WAKRKPL10MINI



Funda M13
WAFUTM13



Certificado de calibración con acreditación