

TF600 3.9-1.5M

CÁMARA DE INSPECCIÓN CON PANTALLA 6" HD, SONDA ARTICULADA EN 4 DIRECCIONES DE 360°



- Articulación de 360° en cuatro direcciones en una sonda de 1,5 metros
- Diseño modular portátil
- Fotos y videos con resolución de 1920 x 1080
- Las luces de anillo LED iluminan las áreas más oscuras
- Tarjeta MicroSD de 32 GB incluida

ESPECIFICACIONES

BOROSCOPIO ARTICULADO DE 4 VÍAS CON DISEÑO MODULAR. PANTALLA 6" HD, SONDA ARTICULADA EN 4 DIRECCIONES DE 360°, DIÁMETRO DE 3,9MM, LARGO DE 1,5 METRO, CON CÁMARA FRONTAL

Gracias al boroscopio TF600, puede llevar sus inspecciones al siguiente nivel. Nuestra cámara de inspección articulada de 4 vías está diseñada para profesionales que exigen precisión y versatilidad. Ya sea que inspeccione motores, tuberías, sistemas de climatización (HVAC) u otros espacios reducidos, esta cámara de inspección de alto rendimiento ofrece imágenes nítidas y fácil manejo.

La sonda flexible de 1,5 metros de largo se mueve en cuatro direcciones, lo que le brinda una visión completa de los puntos de difícil acceso. Las luces LED integradas en la cámara proporcionan una iluminación superior en entornos oscuros.

CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1x Cámara de Inspección TF600 con Sonda Articulada de 1,5 metros
- 1x Cable USB para carga
- 1x Tarjeta Micro SD 32BG
- 1x Manual
- 1x Estuche de transporte

**Nos reservamos el derecho a modificaciones*

ARTICULACIÓN DE 360° DE 4 VÍAS

La articulación sensible le permite controlar la punta del visor con un movimiento preciso para que pueda navegar rápidamente hasta su área objetivo y permanecer en posición con capacidad de bloqueo.

Capture fotos y videos en alta definición (1920×1080) y guárdelos en la tarjeta MicroSD de 32 GB incluida para consultarlos más adelante. El botón disparador en la parte posterior del dispositivo permite capturar fotos o iniciar o detener la grabación de video. Es muy intuitivo y práctico para documentar áreas estrechas con visibilidad limitada.



PANTALLA GRANDE CON DISEÑO MODULAR

Equipado con una gran pantalla de 6 pulgadas y una resolución de 1920×1080, el TF600 ofrece imágenes nítidas de cualquier inspección profesional que realice.

¡Disfrute también de la libertad de un diseño portátil y modular!

El monitor desmontable facilita su transporte, permitiendo al usuario separar la sonda del monitor para guardarlos cómodamente con el perfil más delgado posible.



VISUALIZACIÓN REMOTA POR WI-FI: CAPTURA FOTOS Y VIDEOS

Comparta sus hallazgos al instante. La función Wi-Fi integrada le permite transmitir imágenes de inspección a su teléfono inteligente, tableta u otros dispositivos para colaborar y documentar en tiempo real.

- Conexión Wi-Fi a dispositivos móviles
- Micrófono y altavoz integrados
- Tarjeta de memoria integrada de 32 GB
- Luces LED ajustables
- Clasificación de impermeabilidad IP67
- 3,5 horas de tiempo de funcionamiento



**Nos reservamos el derecho a modificaciones*

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIÓN	TF600-3.9-1.5M
MONITOR	
Tamaño de pantalla	6 pulgadas
Resolución de pantalla	1920 × 1080 píxeles
Resolución de captura de imágenes	1280×720 y 1920×1080 píxeles
Resolución de grabación de video	1280×720 y 1920×1080 píxeles
Almacenamiento	Tarjeta MicroSD de 32 GB
Visualización remota	Wi-Fi
Puertos	Puerto de carga USB-C, ranura para tarjeta Micro-SD/TF, mini HDMI
Fuente de alimentación	Batería de litio de 6000 mAh
Duración de la batería	Batería de litio de 6000 mAh
CÁMARA	
Tipo	Lente única
Diámetro de la sonda	0,154 in (3,9 mm); 0,256 (6,5 mm)
Longitud de la sonda	5,08 ft (1,55 m)
Ángulo de articulación	360°
Profundidad de campo	0,79 a 3,94 in
Campo de visión	80° (3,9 mm); 70° (6,5 mm)
Megapíxeles	1,0 megapíxeles (3,9 mm); 2,0 megapíxeles (6,5 mm)
Luces LED	6 LED de alta intensidad ajustables
Rigidez de la sonda	Rígida pero flexible
Resistente a salpicaduras, agua y polvo	Clasificación IP67 (profundidad máxima de 1 metro hasta 30 minutos) según la norma IEC 60529

*Nos reservamos el derecho a modificaciones