

# XY 110MW

## BALANZA DE HUMEDAD 110gr | 0,01gr ECONÓMICA



- Lámpara halógena/sensor HBM
- Carcasa de aluminio/cámara de acero inoxidable
- LCD (luz de fondo blanca con fuente negra)
- Ajuste de temperatura/tiempo
- Porcentaje de contenido de humedad/residuo seco
- Almacena conjunto histórico
- Opcional: Caja de aluminio/Impresora/Molinillo

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ESPECIFICACIÓN                | XY-110MW                                   |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Capacidad                     | 110 gramos                                 |
| Legibilidad                   | 0,01 g                                     |
| Temperatura de funcionamiento | 5°C-35°C                                   |
| Pantalla                      | LCD (luz de fondo blanca con fuente negra) |
| Calibración                   | Calibración externa                        |
| Interfaz                      | RS232/RJ45/USB                             |
| Tamaño del plato              | Ø90mm                                      |
| Tamaño del embalaje           | 490 x 350 x 360 mm                         |
| Peso bruto                    | 7,5 kilos                                  |
| Fuente de calor               | Lámpara halógena -1                        |
| Sensor de temperatura         | PT100                                      |
| Rango de temperatura          | 40°C-199°C                                 |

| ESPECIFICACIÓN            | XY-110MW                                        |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Paso de temperatura       | 1°C                                             |
| Rango de humedad          | 0,00%-100,00%                                   |
| Legibilidad de la humedad | 0,2%                                            |
| Rango de secado           | 100,00%-0,00%                                   |
| Legibilidad de secado     | 0,2%                                            |
| Ajuste de temperatura     | 40°C-199°C en incrementos de 1°C                |
| Ajuste de hora            | 1-99 min por 10 s                               |
| Número de almacenamiento  | 15                                              |
| Lámpara                   | 220 V ±15 % 50 Hz/110 V<br>±15 % 60 Hz/400 W    |
| Alimentación              | Entrada: 220 V 50 Hz/110 V 60 Hz<br>Salida: 9 V |

\*Nos reservamos el derecho a modificaciones

